Seite 1 von 4



EXILIM EX-Z350 - EXILIM Zoom - EXILIM Digitalkameras - Produkte - CASIO



EXILIM Zoom EX-Z350



CASIO EXILIM EX-Z350 alle Informationen

Technische Daten

Effektivpixel			12,1 Millionen
Sensor			1/2.3 Zoll CCD-Chip
	Total Pixel		12.390.000
Aufzeichnungssystem	Fotos		JPEG (Exifer 2.2) DPOF- und DCF 1.0 Format Unterstützung
	Filme		AVI Format, Motion JPEG, IMA- ADPCM (Mono)
	Audio (Sprachaufnahme)		WAV Format (Mono)
Interner Speicher			16,9 MB
Aufzeichnungsmedien			Speicherkartenslot für SD-/SDHC Speicherkarten
Auflösung (Pixel)	Fotos		(12 MP) 4.000 x 3.000, (3:2) 4.000 x 2.656, (16:9) 4.000 x 2.240, (8 MP) 3.264 x 2.448, (5 MP) 2.560 x 1.920, (3 MP) 2.048 x 1.536, (VGA) 640 x 480
	Breitbild-Filme		848 x 480 (30 fps)
	STD / LP Filme		640 × 480 (STD, 30 fps), 320 × 240 (LP, 15 fps)
	YouTube™		640 x 480 (30 fps)
Speicherkapazität (Bei höchster Bildauflösung)	Fotos	Interner Speicher	ca. 2 Aufnahmen (Fine) / ca. 3 Aufnahmen (Normal) / ca. 5 Aufnahmen (Economy)
		SD Speicherkarte 1GB*1	ca. 122 Aufnahmen (Fine) / ca. 233 Aufnahmen (Normal) / ca. 350 Aufnahmen (Economy)
		Aufnahmezeit	max. Aufnahmezeit per Film: 29 Min. (YouTube™: max. 10 Min.)

http://www.casio-europe.com/de/drucken/exilim/exilimzoom/exz350/

21.05.2010



EXILIM EX-Z350 - EXILIM Zoom - EXILIM Digitalkameras - Produkte - CASIO

Seite 2 von 4

	Filme	Interner Speicher	ca. 9 Sekunden (848 x 480)
		SD Speicherkarte 1GB*1	ca. 10 Min. 8 Sekunden (848 x 480)
	Einschaltzeit bis zur ersten Aufnahme*2*3		ca. 1,4 Sekunden
Betriebszeiten	Auslöseverzögerung*2*3		ca. 0,09 Sekunden
	Bildwechsel bei Betrachtung		ca. 0,18 Sekunden / Bild
	Zeit zwischen zwei Aufnahmen*3*4		ca. 1,4 Sekunden
	Normale Serienbildaufnahme*4		ca. 1,9 Sekunden Intervalle
Objective	Konstruktion		6 Linsen in 5 Gruppen inkl. asphärischer Linse
	Blendenwerte		F3.2 (W) - 5.9 (T)
Objektiv	Brennweite		f= 4,9 - 19,6 mm
		Entsprechend Kleinbild	ca. 27 bis 108 mm
Zoom	Optischer Zoom		4fach
	Digitaler Zoom		4fach (16fach total in Kombination aus optisch und digital)
	HD Zoom		max. 25fach bei VGA-Auflösung
Fokus	Fokus Typ		Kontrast-AF
	Fokus Modi		Auto Fokus, Makro, Super Macro, Pan Fokus, Unendlich, Manueller Fokus
	AF-Bereich		Intelligent, Spot, Multi oder Tracking
Schärfenbereich*5 (von der Linsenoberfläche)	Auto Fokus		ca. 20 cm - ∞ (W)
	Makro		ca. 8 cm - 50 cm (W) (Ab 1. Zoomstufe)
	Super Makro		ca. 8 cm - 50 cm
	Unendlich Modus		∞ (W)
	Manueller Fokus		ca. 20 cm - ∞ (W)
Belichtungskontrolle	Belichtungsmessung		Mehrfeld-, Zentrumswert- und Spot-Belichtungsmessung
	Belichtungssteuerung		Programm AE
	Belichtungskorrektur		-2 bis +2 EV (In Einheiten von 1/3 EV-Stufen)
Verschluss			Elektronisch, mechanisch
	Verschlusszeiten*6		1/2 - 1/2.000 Sek.
		Nachtaufnahme (BEST SHOT)	4 – 1/2.000 Sek.
Blende*7			F3.2 (W) - F8.0 (W), automatisch
Weißabgleich (WB)			Automatischer Weißabgleich (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Schatten, weißes Neonlicht, Neonlicht, Kunstlicht, Manueller

http://www.casio-europe.com/de/drucken/exilim/exilimzoom/exz350/

21.05.2010

Seite 3 von 4



EXILIM EX-Z350 - EXILIM Zoom - EXILIM Digitalkameras - Produkte - CASIO

Weißabgleich (MWB) ISO 64 / 100 / 200/ 400 / 800 / Fotos Empfindlichkeit 1600 automatisch (SOS/REI)*8 Filme Automatisch **BEST SHOT** Ja: 23 Programme YouTube™ Capture Mode Ja Ja Weitere Gesichtserkennung Easy Mode Ja Aufnahmefunktionen Nachvertonung Max. 30 Sekunden pro Foto Ja (max. 50 Min. 8 Sek. (Interner Sprachaufnahme Speicher) 10 Sek., 2 Sek. oder 3fach-Selbstauslöser Auslösung Auto, Manuell -- Ein, Manuell -Blitz Modi Aus, Red-Eye Reduction Integrierter Blitz Normal: ca. 0,2 bis 2,3 m (W), ca. Blitzreichweite 0,4 bis 1,3 m (T) Blitzladezeit ca. 6 Sekunden 6,9 cm (2,7 Zoll) TFT-Monitor / Sucher Farbdisplay, 230.400 Pixel (959×240) Datum und Zeit Zuordnung zu jedem Bild Datum / Zeitstempel Zeit / Datums-Kalender-Funktion Bis 2049 Funktionen 162 Städte in 32 Zeitzonen, Weltzeit Städtenamen, Datum und Zeit, USB- / AV-Anschluss (PAL/NTSC) Ein- / Ausgänge **USB** Hi-speed USB kompatibel Mono Mikrofon Lautsprecher Mono Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Spannungsversorgung Akku (NP-80) 1 x inkl. bis zu ca. 210 Fotos (nach CIPA Anzahl Fotos*9 Standard) bis zu ca. 4 Std. 10 Min. (Fotos) Kontinuierliche Wiedergabe Batterielebensdauer Kontinuierliche Aufnahme bis zu ca. 1 Std. 40 Min. (Filme) bis zu ca. 3 Std. 40 Min. Kontinuierliche Aufnahme (Sprachaufnahme) 98,6 (B) x 57,9 (H) x 19,7 (T) mm Abmessungen (ohne Vorsprünge) Dünnste Stelle: 18,3 mm Gewicht (ohne Akku and Zubehör) Ca. 100 g Gewicht (Mit Akku und Zubehör) Ca. 121 g Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (NP-80), Ladegerät (BC-

http://www.casio-europe.com/de/drucken/exilim/exilimzoom/exz350/

21.05.2010



:: Seite 4 von 4 :: Datenblatt zum Produkt Casio EXILIM ZOOM EX-Z350 SCHWARZ mit DC# 565394 ::

EXILIM EX-Z350 - EXILIM Zoom - EXILIM Digitalkameras - Produkte - CASIO

Seite 4 von 4

81L), AC-Anschlusskabel, USB-Kabel, AV-Kabel, Trageriemen, Grundausstattung Grundlegende Referenz, CD-ROM

EXILIM und BEST SHOT sind eingetragene Warenzeichen der CASIO COMPUTER CO. LTD. YouTube™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der YouTube™, LLC. Andere Firmen- oder Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Gesellschaften.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

▶ Fenster schließen

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © CASIO Europe GmbH, 1995-2010

^{*1.} Beruhend auf einer Panasonic Pro High Speed 1 GB SD-Speicherkarte der Matsushita Electric Industrial Co., LTD. *2.*3. Interner Speicher, Blitz aus.

4*. Bei max. Bildauflösung, Bildqualität NORMAL.

*5. Abhängig von der gewählten Brennweite.

^{*6.} Verschlusszeiten variieren beim Benutzen von BEST SHOT-Motivprogrammen und unterschiedlichen ISO-Einstellungen.

^{*7.} Beim Einsatz des optischen Zooms ändern sich die Blendenwerte. Blende F8.0 beim Einsatz eines ND Filters
*8. SOS: Standard Output Sensitivity. REI: Recommended Exposure Index.
*9. Automatische Einstellung, Standard Helligkeit des TFT-Farbdisplays.